

EhCache

EhCache 설정 및 사용 방법

Configurations

의존성 설정 (gradle)

- ~/build.gradle 파일에 아래 내용 추가

```
dependencies {  
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-cache'  
    // https://mvnrepository.com/artifact/org.ehcache/ehcache  
    implementation group: 'org.ehcache', name: 'ehcache', version:  
'3.10.0'  
}
```

어플리케이션 설정

- src/main/resources/application.yml 파일에 설정 추가

```
spring:  
  cache:  
    jcache:  
      config: classpath:ehcache.xml
```

- EhCache 사용 설정을 추가
- EhCache를 설정하는 파일 명을 ehcache.xml 로 지정

EHCACHE 설정

- src/main/resources/ehcache.xml 파일에 ehcache 설정 내용을 작성

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<config xmlns='http://www.ehcache.org/v3'>  
  <!-- 캐시를 저장할 디렉토리 위치 -->  
  <persistence directory="${java.io.tmpdir}/ehcache-data/" />  
  
  <!-- 캐시의 템플릿, 이 템플릿을 각각의 캐시에 적용 -->  
  <cache-template name="default">  
    <!-- 캐시 유지 시간 관리 -->  
    <expiry>  
      <tti unit="seconds">30</tti>
```

```

    </expiry>
<!-- 캐시에 사용할 자원 정의 -->
    <resources>
        <!-- JVM heap 메모리, LRU -->
        <heap unit="MB">10</heap>
        <!-- JVM heap 메모리 외부의 메모리 -->
        <offheap unit="MB">50</offheap>
        <!-- disk 메모리, LFU -->
        <disk persistent="true" unit="GB">1</disk>
    </resources>
</cache-template>

<!-- 실제 적용할 캐시 정의 : exampleCache -->
    <cache alias="exampleCache" uses-template="default" >
<!-- 사용할 키의 타입 정의 -->
        <key-type>java.lang.String</key-type>
<!-- 캐시할 값의 타입 정의 -->
        <value-type>java.util.ArrayList</value-type>
    </cache>

<!-- 실제 적용할 캐시 정의 : exampleCache2 -->
    <cache alias="exampleCache2" uses-template="default" >
<!-- 사용할 키의 타입 정의 -->
        <key-type>java.lang.String</key-type>
<!-- 캐시할 값의 타입 정의 -->
        <value-type>java.lang.String</value-type>
    </cache></config>

```

- EhCache3 에는 defaultCache가 없고 cache-template을 적용하여 사용
- cache-template에 정의된 내용은 각 캐시에 적용되고, 각 캐시에서 재설정된 값이 있으면 개별 캐시에서 정의한 설정을 적용.
- 참고: 캐시 정책
 - LRU : 가장 오랫동안 호출 되지 않은 캐시를 삭제
 - LFU : 호출 빈도가 가장 적은 캐시를 삭제
 - FIFO : First In First Out, 캐시가 생성된 순서대로 가장 오래된 캐시를 삭제

EHCACHE 사용

Application에 캐시 사용 적용

- Application Main 클래스
src/main/java/com/gsc/process/integration/GsxProcessIntegrationRunner.java

```

package com.gsc.process.integration;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

```

```
import org.springframework.cache.annotation.EnableCaching;

@SpringBootApplication
@EnableCaching
public class GscProcessIntegrationRunner {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Application for GSC Process Integration:
        Started.");
        SpringApplication.run(GscProcessIntegrationRunner.class, args);
    }
}
```

- @EnableCaching: Cache 사용 어노테이션

Model 클래스 작성

```
@SuperBuilder
@Data
@EqualsAndHashCode(callSuper = false)
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@ApiModel(description = "공통 코드 모델")
public class SampleApiModel implements Serializable {
    @ApiModelProperty("그룹 코드")
    private String grpCd;

    @ApiModelProperty("상세 코드")
    private String dtlCd;

    @ApiModelProperty("코드명")
    private String cdNm;

    @Data
    public static class Criteria {
        @ApiModelProperty("사용여부")
        private String useYn;
    }
}
```

- 캐시에 저장되는 모델 클래스는 반드시 Serializable 인터페이스를 구현해야 한다.

Service 클래스 작성

```
@Slf4j
@Service
public class SampleApiService {
    public List<SampleApiModel> getAll(SampleApiModel.Criteria criteria)
    {
        SampleApiModel model1 = new SampleApiModel("GRP_CD_000",
"DTL_CD_000", "CD_NM_000");
        SampleApiModel model2 = new SampleApiModel("GRP_CD_001",
"DTL_CD_001", "CD_NM_001");
        SampleApiModel model3 = new SampleApiModel("GRP_CD_002",
"DTL_CD_002", "CD_NM_002");
        SampleApiModel model4 = new SampleApiModel("GRP_CD_003",
"DTL_CD_003", "CD_NM_003");
        SampleApiModel model5 = new SampleApiModel("GRP_CD_004",
"DTL_CD_004", "CD_NM_004");

        List<SampleApiModel> list = new ArrayList<SampleApiModel>();

        list.add(model1);
        list.add(model2);
        list.add(model3);
        list.add(model4);
        list.add(model5);

        return list;
    }

    @Cacheable(cacheNames = "exampleCache", key="#useYn")
    public List<SampleApiModel> getCache(String useYn) throws
InterruptedException
    {
        Thread.sleep(3000);    //    Code for TEST!

        SampleApiModel model1 = new SampleApiModel("GRP_CD_000",
"DTL_CD_000", "CD_NM_000");
        SampleApiModel model2 = new SampleApiModel("GRP_CD_001",
"DTL_CD_001", "CD_NM_001");
        SampleApiModel model3 = new SampleApiModel("GRP_CD_002",
"DTL_CD_002", "CD_NM_002");
        SampleApiModel model4 = new SampleApiModel("GRP_CD_003",
"DTL_CD_003", "CD_NM_003");
        SampleApiModel model5 = new SampleApiModel("GRP_CD_004",
"DTL_CD_004", "CD_NM_004");

        List<SampleApiModel> list = new ArrayList<SampleApiModel>();

        list.add(model1);
        list.add(model2);
        list.add(model3);
        list.add(model4);
        list.add(model5);
    }
}
```

```

        return list;
    }

    @CacheEvict(cacheNames = "exampleCache", allEntries = true)
    public void evictCache() {
        log.info("delete all caches");
    }
}

```

- `@Cacheable(cacheNames = "exampleCache", key="#useYn")` : 캐시를 사용할 메서드에 사용하는 어노테이션.
 - `cacheNames`는 ehcache.xml 에 설정한 cache alias와 동일해야 한다.
 - `key`는 캐시의 키로 사용되는 값을 spEL로 지정한다.
 - ehcache.xml에 설정한 exampleCache의 key-type, value-type이 일치해야 한다. 이 예제에서 key는 useYn이 String이므로 key-value는 java.lang.String이며 캐시되는 값은 SampleApiModel의 리스트이므로 value-type은 java.util.ArrayList이다. ArrayList에 저장되는 값은 SampleApiModel인데 이 클래스는 Serializable 인터페이스의 구현체이어야 한다.
 - 이 예제에서는 Thread.sleep() 메서드를 사용하여 DB 쿼리에 걸리는 시간을 시뮬레이트하여 처리.
- `@CacheEvict(cacheNames = "exampleCache", allEntries = true)` : exampleCache에 저장된 캐시를 삭제하는 메서드에 사용하는 어노테이션

Repository 클래스 작성

- 이 예제에서는 DB를 사용하지 않으므로 생략.

Mapper XML 작성

- 이 예제에서는 DB를 사용하지 않으므로 생략.

Controller 클래스 작성

```

@Slf4j
@Api("OpenAPI for GSC Process Integration Project")
@RestController
public class SampleApiController {

    @Autowired SampleApiService sampleApiService;

    @GetMapping("/api/sample/return-map-api")
    @ApiOperation(value = "Map 반환 API", notes = "Map을 반환하는 API")
    public Map<String, Object> returnMapApi() {
        Map<String, Object> map = new HashMap<>();
    }
}

```

```
        map.put("test1", 1);
        map.put("test2", 2);

        return map;
    }

    @GetMapping("/api/sample/cmm-code")
    @ApiOperation(value = "공통 코드 반환", notes = "공통 코드 전체 리스트 반환")
    public List<SampleApiModel> getAllCommonCode(@ApiParam(value = "사용 여부", required = false, example = "Y") @RequestParam String useYn) {

        return sampleApiService.getAll(null);
    }

    @GetMapping("/api/sample/cache")
    @ApiOperation(value = "캐시 예제", notes = "EHCACHE 사용을 위한 예제")
    public List<SampleApiModel> getCache(@ApiParam(value = "사용 여부", required = false, example = "Y") @RequestParam String useYn) throws
    InterruptedException {
        long start = System.currentTimeMillis();
        List<SampleApiModel> list = sampleApiService.getCache(useYn);
        long end = System.currentTimeMillis();

        log.info("쿼리 수행 시간 : {}ms", end-start);
        return list;
    }

    @GetMapping("/api/sample/evict-cache")
    @ApiOperation(value = "캐시 삭제", notes = "EHCACHE 캐시 삭제 예제")
    public void evictCache() {
        sampleApiService.evictCache();
        return;
    }
}
```

- getCache() : 캐시 사용 예제 서비스 호출 /api/sample/cache
- evictCache() : 캐시 삭제 예제 서비스 호출 /api/sample/evict-cache

References

기타 annotation

- @CachePut : 메서드 실행에 영향을 주지 않고 캐시를 갱신해야 하는 경우 사용
- @Caching : @CacheEvict이나 @CachePut을 여러개 지정해야 하는 경우에 사용
- @CacheConfig : 클래스 단위로 캐시설정을 동일하게 하는데 사용

Official EHCACHE site

- EHCACHE XML Configuration : <https://www.ehcache.org/documentation/3.10/xml.html>
- EHCACHE Official Main Site : <https://www.ehcache.org/>

- diskStore : 임시 저장 경로를 설정
 - path : 경로
- sizeOfPolicy : Cache에 저장할 사이즈 정책 설정
 - maxDepth : 최대값
 - maxDepthExceededBehavior : continue: 초과 된 최대 깊이에 대해 경고하지만 크기가 조정 된 요소를 계속 탐색 /abort: 순회를 중지하고 부분적으로 계산 된 크기를 즉시 반환
- defaultCache : 기본 캐시 설정 (Required)
 - eternal : "true" or "false"
 - timeToIdleSeconds :
 - timeToLiveSeconds :
 - overflowToDisk : "true" / "false"
 - diskPersistent : "true" / "false"
 - memoryStoreEvictionPolicy : "LRU"
- cache : 사용하고자 하는 캐시 설정
 - name: 코드에서 사용할 캐시 name (Required)
 - diskExpiryThreadIntervalSeconds:

maxEntriesLocalHeap 메모리에 생성 될 최대 캐시 갯수 0

maxEntriesLocalDisk 디스크에 생성 될 최대 캐시 갯수 0

eternal 영속성 캐시 설정 (지워지는 캐시인지?)

external = "true"이면, timeToIdleSecond, timeToLiveSeconds 설정이 무시됨
false

timeToIdleSecond 해당 초동안 캐시가 호출 되지 않으면 삭제 0

timeToLiveSeconds 해당 초가 지나면 캐시가 삭제 0

overflowToDisk 오버플로우 된 항목에 대해 disk에 저장할 지 여부 false

diskPersistent 캐시를 disk에 저장하여, 서버 로드 시 캐시를 맡아 들지 설정 false

diskExpiryThreadIntervalSeconds Disk Expiry 스레드의 작업 수행 간격 설정 0

memoryStoreEvictionPolicy 캐시의 객체 수가 maxEntriesLocalHeap에 도달하면, 객체를 추가하고 제거하는 정책 설정

- defaultCache는 반드시 구현해야 할 캐시 (직접 생성하는 캐시에 대한 기본 설정)
- cache는 하나의 캐시를 사용할 때마다 구현
- name 속성은 캐시의 이름을 지정하며, 코드에서는 이 캐시의 이름을 사용하여 사용할 Cache 인스턴스를 구한다.

@EnableCaching 설정

```
```java
```

```
@Configuration
```

```

@EnableCaching(proxyTargetClass = true, mode = AdviceMode.PROXY)
public class EHCacheConfig {
 @Bean
 public EhCacheManagerFactoryBean ehCacheManagerFactoryBean() {
 EhCacheManagerFactoryBean ehCacheManagerFactoryBean = new
 EhCacheManagerFactoryBean();
 ehCacheManagerFactoryBean.setConfigLocation(new
 ClassPathResource("config/ehcache.xml"));
 ehCacheManagerFactoryBean.setShared(true);
 return ehCacheManagerFactoryBean;
 }

 @Bean
 public EhCacheCacheManager ehCacheCacheManager(EhCacheManagerFactoryBean
 ehCacheManagerFactoryBean) {
 EhCacheCacheManager ehCacheCacheManager = new EhCacheCacheManager();
 ehCacheCacheManager.setCacheManager(ehCacheManagerFactoryBean.getObject());
 return ehCacheCacheManager;
 }
}
...

```

- @EnableCaching Annotation은 <cache:annotation-driven>와 마찬가지로 어노테이션 기반 캐시를 사용 할 수 있는 설정
- proxyTargetClass : class 기반 프록시를 생성함을 의미 (CGLIB라이브러리에 대한 의존성 필요)
- Mode : 어떤 Advisor 모듈을 선택할지에 대한 설정

- [EHCache 설정방법 \(Spring Framework\)](#)
- [EHCache 설정방법 \(Spring Boot\)](#)
- [Cache에 대하여.. \(Spring+EHCache\)](#)
- [EHCache \(1. 선택 및 특징\)](#)
- [EHCache \(2. 사용환경 셋팅\)](#)
- [EHCache \(3. 실제 사용\)](#)
- [EHCache를 이용한 캐시 구현 2](#)
- [\[Spring\] ehCache2와 달라진 ehCache3 사용](#)
- [Springboot EhCache 3 - 환경설정부터 self-invocation 처리까지](#)
- [\[Spring\] ehCache2와 달라진 ehCache3 사용](#)
- [\[SpringBoot\] Ehcache를 사용한 Cache 사용](#)
- [SpringBoot에서 Ehcache 사용해보기](#)

From:  
<https://www.theta5912.net/> - reth

Permanent link:  
<https://www.theta5912.net/doku.php?id=public:computer:ehcache>

Last update: **2022/07/11 14:18**





