

linux 기초 사용법

```
$ history
```

- ls

```
$ ls
$ ls /etc/systemd
$ ls -a
$ ls -l
$ ls *.conf
$ ls -l /etc/systemd/b*
```

- cd
- pwd
- rm
- cp
- touch
- mv
- mkdir
- rmdir
- cat
- head
- tail
- more
- less
- file
- clear
- pwd
- 파이프; |
- 필터; grep, tail, wc, sort, awk, sed 등
- 리디렉션; >(overwrite), »(append), <, <>
- 연속 실행 ;
- 프로세스
 - foreground process
 - background process
 - 프로세스 번호
 - 작업 번호
 - 부모 프로세스, 자식 프로세스
 - ps
 - kill
 - pstree
- 데몬; 명령 &
- 서비스;

- systemctl start/stop/restart
- systemctl status
- systemctl enable/disable
- 소켓; /lib/systemd/system 디렉토리 소켓이름.socket
- GRUB; /etc/default/grub
- uname -r; 커널 버전 확인
- /etc/issue; 우분투 버전
- wget
- curl
- ls -l
 - 파일유형; d(디렉토리),-(일반), b(블록 디바이스), c(문자 디바이스), l(링크)
 - 파일허가권; r(read)w(write)x(execute) 형식, 소유자-그룹-기타 순.
 - 링크수
 - 파일소유자
 - 파일소유그룹
 - 파일크기(Bytes)
 - 마지막변경 날짜/시간
 - 파일 이름
- chmod; u(user), g(group), o(others)
- chown
- chgrp
- whoami
- 링크
 - Hard link; 원본 데이터를 직접 가르킴
 - Symbolic link; ln -s, 별도의 포인터
 - inode에 대한 이해
- package
 - dpkg -i(-install), -r(-remove), -P(-purge), -l, -L
 - apt-get; 의존성 문제 해결,
 - apt-get -y install 패키지 이름
 - apt-get update
 - apt-get remove,
 - apt-get purge,
 - apt-get autoremove
 - apt-cache
 - apt-cache show
 - apt-cache depends
 - apt-cache rdepends
- 파일 압축
 - xz
 - bzip2
 - gzip
 - zip / unzip
- 파일 묶기
 - tar
- 파일 위치 검색
 - find

- which
- whereis
- locate
- cron; crond : /etc/crontab
- at

네트워크

- ifconfig
- ifdown
- ifup
- systemctl start/stop/restart/status networking
- nslookup
- ping
- /etc/resolv.conf; dns 서버의 정보와 호스트 이름이 들어있는 임시 사용 파일
- /etc/hosts; 호스트 이름과 FQDN이 들어있는 파일
- /etc/network/interfaces
- 사용자/그룹;
 - /etc/passwd; 사용자이름:암호:사용자ID:사용자소속그룹ID:추가정보:홈디렉토리:기본셸
 - /etc/group; 그룹이름:비밀번호:그룹ID:보조그룹사용자
 - adduser
 - passwd
 - usermod
 - userdel
 - chage
 - groups
 - groupadd
 - groupmod
 - groupdel
 - gpasswd
- mount / unmount
- 히스토리

```
$ history
```

- 도움말

```
man <명령어>
```

```
$ man ls
```

- 로그 아웃 (사용자 계정)

```
$ logout
$ exit
```

- 시스템 재부팅 (root 계정)

```
# reboot
# shutdown -r now
# init 6
```

런레벨			
런레벨	영문 모드	설명	비고
0	Power Off	종료 모드	
1	Rescue	시스템 복구 모드	단일 사용자 모드
2	Multi-User		사용하지 않음
3	Multi-User	텍스트 모드의 다중 사용자 모드	
4	Multi-User		사용하지 않음
5	Graphical	그래픽 모드의 다중 사용자 모드	
6	Reboot		

- 시스템 종료 (root 계정)

```
# poweroff
# shutdown -P now
# halt -p
# init 0
# shutdown -P +10 # 10분 후 종료 (P: poweroff)
# shutdown -r 22:00 # 오후 10시에 재부팅 (r: reboot)
# shutdown -c # 예약된 shutdown 취소 (c: cancel)
# shutdown -k +15 # 현재 접속한 사용자에게 15분 후에 종료 메시지 브로드캐스팅, 실제 종료는 안 됨
```

From: <http://theta5912.net/> - reth

Permanent link: <http://theta5912.net/doku.php?id=public:computer:linux&rev=1629480585>

Last update: 2021/08/21 02:29

