

# Regular Expressions

정규표현식은 특정 문자열을 가리키는 패턴이다. 즉 이 패턴으로 원하는 문자열을 찾는다. - 켄 톰슨

## 기본 패턴 찾기

- 클래스; []
- 단축문자; \d: 숫자, \D: 숫자 이외의 문자
- 임의의 문자; .: 아무문자(행의 끝에 오는 개행 문자는 제외)
- 그룹참조; ()
- 수량자; {숫자}: 해당 갯수, {최소숫자,최대숫자}: 최소숫자부터 최대숫자 갯수만큼, ?: 하나 이하, +: 하나 이상, \*: 0 이상
- 상수

정규표현식의 메타 문자			
메타 문자	이름	코드 포인트	의미
.	점	U+002E	임의의 문자를 찾음
\	역슬래시	U+005C	문자의 특수 의미를 없앴
	세로줄	U+007C	선택
^	악센트 기호	U+005E	행의 시작을 나타내는 앵커
\$	달러 기호	U+0024	행의 끝을 나타내는 앵커
?	물음표	U+003F	0번 또는 한 번을 나타내는 수량자
*	별표	U+002A	0번 이상을 나타내는 수량자
+	덧셈 기호	U+002B	한 번 이상을 나타내는 수량자
[	왼쪽 대괄호	U+005B	문자 클래스 시작
]	오른쪽 대괄호	U+005D	문자 클래스 끝
{	왼쪽 중괄호	U+007B	수량자 또는 블록 시작
}	오른쪽 중괄호	U+007D	수량자 또는 블록 끝
(	왼쪽 소괄호	U+0028	그룹 시작
)	오른쪽 소괄호	U+0029	그룹 끝

## 숫자

- \d, [0-9]

## 숫자가 아닌 문자

- \D, [^0-9]; 공백, 구두점, 인용부호, 하이픈, 슬래시, 대괄호 같은 문자도 찾는다.
- \w; 모든 영문자, 숫자, \_, 기타 스크립트 문자 = [a-zA-Z0-9\_]
- \W; [^a-zA-Z0-9\_]

단축 문자 <sup>1)</sup>	
단축문자	설명
\a	벨 문자
[\b]	백스페이스 문자

단축 문자 <sup>1)</sup>	
단축문자	설명
<code>\c x</code>	제어 문자
<code>\d</code>	숫자
<code>\D</code>	숫자가 아닌 문자
<code>\d xxx</code>	문자의 10진수 값
<code>\f</code>	폼 피드 문자
<code>\h</code>	수평 공백
<code>\H</code>	수평 공백이 아닌 문자
<code>\r</code>	캐리지 리턴
<code>\n</code>	개행 문자
<code>\Oxxx</code>	문자의 8진수 값
<code>\s</code>	공백 문자
<code>\S</code>	공백이 아닌 문자
<code>\t</code>	수평 탭 문자
<code>\v</code>	수직 탭 문자
<code>\V</code>	수직 탭이 아닌 문자
<code>\w</code>	영문자, 숫자, <code>_</code> , 기타 스크립트 문자
<code>\W</code>	영문자, 숫자, <code>_</code> , 기타 스크립트 문자를 제외한 문자
<code>\0</code>	널 문자
<code>\x xx</code>	문자의 16진수 값
<code>\u xxx</code>	문자의 유니코드 값

## 공백

- `\s, [ \t\n\r]`

## 임의의 문자

- `.` (U+002E); 개행 문자<sup>2)</sup>를 제외한 모든 문자
- `\b`; 단어의 경계

## 참조 그룹

- 찾고자 하는 내용을 ()로 감싼 후(참조) `$1, $2` 혹은 `\1, \2`와 같이 역참조

## 경계

- 위치 지정자 `assertion`
  - 행의 시작과 끝
  - 단어의 경계(두 종류)
  - 행의 시작과 끝
  - 문자열 상수를 나타내는 경계
- `^`; 문맥에 따라 행이나 문자열 또는 문서 전체의 시작

- \$; 행이나 문자열의 끝
- \b; 단어의 경계
- \B
- \<; 단어의 시작
- \>; 단어의 끝
- \A; ^의 기능처럼 해당 패턴이 행의 시작 위치에 나오는지 찾는다. PCRE(Perl Compatible Regular Expression)
- \Z, \z; 해당 패턴이 행의 끝에 나오는지
- \Q문자\E; 문자열을 상수로 지정

## 선택, 그룹, 역참조

- 그룹; 텍스트를 괄호로 묶은 것
  - 두 가지 이상의 패턴 중 하나를 선택할 때
  - 서브패턴을 만들 때
  - 나중에 역참조하기 위해 참조 그룹을 지정할 때
  - 수량자 같이 그룹으로 묶은 패턴에 어떤 작업을 적용할 때
  - 비참조 그룹을 사용할 때
  - 원자 그룹을 만들 때(고급과정)
- 선택 alternation; 찾고자 하는 패턴을 선택

정규표현식 옵션 <sup>3)</sup>		
옵션	설명	지원
(?d)	유닉스 행	자바
(?i)	대소문자 구분 없앰	PCRE, Perl, 자바
(ij)	이름 반복 허용	PCRE*
(?m)	다중 행	PCRE, Perl, 자바
(?s)	한 행(dotall)	PCRE, Perl, 자바
(?u)	유니코드	자바
(?U)	욕심쟁이 모드 해제	PCRE
(?x)	공백과 코멘트는 무시	PCRE, Perl, 자바
(?-...)	옵션 기능 제거	PCRE

Perl 변경자(플래그) <sup>4)</sup>	
변경자	설명
a	\d, \s, \w 및 ASCII 범위 내의 POSIX 문자
c	찾기 실패 후 현재 위치 유지
d	현재 플랫폼의 기본 설정 사용
g	global 모드 설정
i	대소문자 구분 없앰
l	현재 로케일 설정 사용
m	다중 행 문자열
p	찾은 문자열을 저장
s	문자열을 한 행으로 간주
u	유니코드 규칙 사용
x	공백과 코멘트 무시

- 서브패턴 ex) (the|The|THE), (t|T)h(e|eir)

- 그룹 참조와 역참조; \1, \$1
- 그룹 이름 지정; ?<one>, ?<two>
- 그룹 이름으로 참조; \${one}, \${two}

그룹 이름 지정 구문	
구문	설명
(?<name>...)	그룹 이름 지정
(?name...)	또 다른 그룹 이름 지정
(?P<name>...)	파이썬에서 그룹 이름 지정
\k<name>	Perl에서 이름으로 참조
\k'name'	Perl에서 이름으로 참조
\g{name}	Perl에서 이름으로 참조
\k{name}	.NET에서 이름으로 참조
(?P=name)	파이썬에서 이름으로 참조

- 비참조 그룹; 역참조가 필요 없을 경우 ex) (?the|The|THE), (?i)(?:the), (?:(?i)ther), (?i:the)
- 원자 그룹; 비참조 그룹 중 하나. 백트래킹 backtracking을 하는 정규표현식 엔진을 사용하는 경우, 이 그룹을 사용하면 정규표현식 전체는 아니더라도 원자 그룹에 해당하는 부분의 백트래킹 기능을 없앴.
  - ex) (?>the)

## 문자 클래스

- 대괄호식 bracketed expressions
- [a-z], [A-Z], [aeiou], [0-9], ...
- 부정 문자 클래스; [^문자]
- 합집합; [0-3[6-9]]
- 차집합; [a-z&&[^m-r]]

## POSIX 문자 클래스

POSIX 문자 클래스	
문자 클래스	설명
[:alnum:]	영문자와 숫자
[:alpha:]	알파벳 문자(영문자)
[:ascii:]	ASCII 문자(모두 128)
[:blank:]	빈 문자
[:ctrl:]	제어 문자
[:digit:]	숫자
[:graph:]	그래픽 문자
[:lower:]	소문자
[:print:]	인쇄 가능한 문자
[:punct:]	구두점 문자
[:space:]	공백 문자
[:upper:]	대문자
[:word:]	단어
[:xdigit:]	16진수

## 유니코드와 기타 문자

- \u16진수코드; \u00e9, \xe9
- 8진수로 문자 찾기; \351(==\u00e9)
- 제어문자 찾기; /cx

## 수량자

- 욕심 많고, 게으르고, 독점적인 수량자
- 욕심쟁이; 입력된 텍스트에서 가능한 많은 부분, 즉 전체 문자열을 가져온 다음 원하는 문자열을 찾아 내려고 시도.
- 게으른(또는 느슨한) 수량자; 우선 문자열의 시작 위치부터 검색. 원하는 문자열을 찾을 때까지 하나씩 문자를 증가시키면서 찾다가, 계속 찾지 못하면 마지막으로 전체 텍스트를 검사. 일반 수량자 뒤에 물음표(?)를 붙인다.
- 독점적인 수량자; 전체 텍스트를 가져온 후, 찾고자 하는 문자열인지를 검사. 오직 한 번만 시도, 백트래킹은 하지 않음. 일반 수량자 뒤에 덧셈기호(+)를 붙인다.
- 클리니 스타(\*)
- \*, +, ?

기본 수량자	
구문	설명
?	0 또는 하나
+	하나 이상
*	0 또는 그 이상
게으른 수량자	
구문	설명
??	게으르게 0번 또는 한 번
+?	게으르게 한 번 이상
*?	게으르게 0번 이상
{n}?	게으르게 n번
{n.}?	게으르게 n번 이상
{m,n}?	게으르게 m부터 n까지
독점적인 수량자	
구문	설명
?+	독점적으로 0번 또는 한 번
++	독점적으로 한 번 이상
*+	독점적으로 0번 이상
{n}+	독점적으로 n번
{n.}+	독점적으로 n번 이상
{m,n}+	독점적으로 m에서 n까지

## 탐색

- lookaround
- 긍정형 전방 탐색(Positive lookaheads)

- 부정형 전방 탐색(Negative lookaheads)
- 긍정형 후방 탐색(Positive lookbehinds)
- 부정형 후방 탐색(Negative lookbehinds)

## 자주 쓰는 정규표현식

- 자음 모음을 포함한 모든 한글 검색;  
[ㄱ-ㅣ5가-히ㅎ]+
- 이메일 주소 확인;  
^[a-zA-Z][\w-.%]+@[([\w-]{2,63}\.)+[a-zA-Z]{2,4}\$
  1. ^문장의 시작부터 \$끝까지 체크
  2. 대소문자 구분 없이 a-z,0-9,.,-,\_의 1개 이상
  3. @
  4. 대소문자 구분 없이 a-z,0-9,-,\_가 2글자 이상 63자 이하의 글자가 오며 점(.)은 1개 이상
  5. 대소문자 구분 없이 a-z의 2개 이상 4개 이하
- IP 주소체크;  
((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)
  1. 250~251 또는 200~249 또는 0~199 \. 정확히 3번
  2. 250~251 또는 200~249 또는 0~199 1번
- URL;  
^https?://([\w-]+.)+(/[ \w-./?&%=]\*)?\$
  1. ^문장의 시작부터 \$끝까지 체크
  2. http로 시작하고 s는 있거나 없거나
  3. :// 체크
  4. zA-Z0-9 등 \w에 매칭되는 문자와 -은 1번 이상
  5. 점(.)
  6. 4,5번의 조합이 1번 이상
  7. / 이후 \w에 매칭되는 문자와 ./?&%= 조합의 0번 이상이 있거나 없거나
- 신용카드번호
  - 마스터카드(5로 시작);  
^5\d{3}-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}\$
  - 비자카드(4로 시작);  
^4\d{3}-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}\$
  - 국내전용(9로 시작);  
^9\d{3}-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}\$
  - 아메리칸익스프레스(3으로 시작, 두번째숫자는 4또는 7);  
^3[47]\d{2}-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}\$
    1. ^문장의 시작부터 \$끝까지 체크
    2. \d{4} 0-9까지의 숫자가 네자리
    3. -?-가 있거나 없거나
- HTML 주석;  
<!--{2,}.\*?--{2,}>
  1. <!로 시작
  2. -가 2개 이상
  3. .\*? 아무 문자가 0번 이상
  4. -가 2개 이상
  5. >로 닫음

- 이름 masking;  
(JAVA) `str.replaceFirst("(\\W)\\W+\\$", "\\$1*****")`
- 숫자를 제외한 모든 문자 제거;  
(JAVA) `strConverted = str.replaceAll("\\D", "");`
- 숫자만으로 되어있는 사업자 번호 → 사업자번호 형식;  
(JAVA) `strConverted = str.replaceFirst("(^\\d{3})(\\d{2})(\\d{5})\\$", "\\$1-\\$2-\\$3");`
- 숫자만으로만 되어있는지 확인;  
(JAVA) `bDigitsOnly = str.matches("^\\d+\\$");`
- 첫글자만 보이게 마스킹;  
(JAVA) `strMasked = str.replaceFirst("(^\\S)\\S+\\$", "\\$1*****");`
- Password Validataions

```

public static Boolean hasSpecialCharacter(String strPassword)
{
    Boolean bHasSpecialCharacter = Pattern.matches("(^(?=.*[\\x21-\\x2f\\x3a-\\x40\\x5b-\\x60\\x7b-\\x7e]).{1,})", strPassword);

    if(true == bHasSpecialCharacter)
    {
        System.out.println(strPassword + " has Special Character.");
    }
    else
    {
        System.out.println(strPassword + " has no Special Character.");
    }

    return bHasSpecialCharacter;
}

public static Boolean isValidPassword(String strPassword)
{
    Boolean bValid = Pattern.matches("(^(?=.*[a-zA-Z])(?=.*[0-9])(?=.*[\\x21-\\x2f|\\x3a-\\x40|\\x5b-\\x60|\\x7b-\\x7e]).{10,16})", strPassword);

    System.out.println(strPassword + ":" + bValid);
    return bValid;
}

public static Boolean hasAlphabet(String strPassword)
{
    Boolean bHasAlphabet = Pattern.matches("(^(?=.*[a-zA-Z]).{1,})", strPassword);

    if(true == bHasAlphabet)
    {

```

```
        System.out.println(strPassword + " has Alphabet.");
    }
    else
    {
        System.out.println(strPassword + " has no Alphabet.");
    }

    return bHasAlphabet;
}

public static Boolean hasDigit(String strPassword)
{
    Boolean bHasDigit = Pattern.matches("(?=[\\d]).{1,}",
strPassword);

    if(true == bHasDigit)
    {
        System.out.println(strPassword + " has Digits.");
    }
    else
    {
        System.out.println(strPassword + " has no Digits.");
    }

    return bHasDigit;
}

public static void testPassword(String strPassword)
{
    System.out.println("Your password is : " + strPassword);

    hasAlphabet(strPassword);
    hasDigit(strPassword);
    hasSpecialCharacter(strPassword);
}
}
```

```
function hasAlphabet(strPassword: string) {
    const reg = new RegExp("(?=[a-zA-Z]).{1,}$")
    const bHasAlphabet = reg.test(strPassword)

    if(false === bHasAlphabet) {
        console.log(`${strPassword} has no alphabet.`)
    } else {
        console.log(`${strPassword} has alphabet.`)
    }
    return bHasAlphabet
}
}
```

```
function hasDigit(strPassword: string) {
    const reg = new RegExp("(?[0-9]).{1,}$")
```

```
const bHasDigit = reg.test(strPassword)

if(false === bHasDigit) {
  console.log(`${strPassword} has no digit.`)
} else {
  console.log(`${strPassword} has digit.`)
}

return bHasDigit
}

function hasSpecialCharacter(strPassword: string) {
  const reg = new RegExp("^(?=.*[\\x21-\\x2f\\x3a-\\x40\\x5b-\\x60\\x7b-\\x7e]).{1,}$")
  const bHasSpecialCharacter = reg.test(strPassword)

  if(false === bHasSpecialCharacter){
    console.log(`${strPassword} has no special character.`)
  } else {
    console.log(`${strPassword} has special character.`)
  }

  return bHasSpecialCharacter
}

function isValidPassword(strPassword: string) {
  const reg = new RegExp("^(?=.*[a-zA-Z])(?=.*[0-9])(?=.*[\\x21-\\x2f|\\x3a-\\x40|\\x5b-\\x60|\\x7b-\\x7e]).{10,16}$")
  const bValid = reg.test(strPassword)

  if(false === bValid) {
    console.log(`${strPassword} is invalid.`)
  } else {
    console.log(`${strPassword} is valid.`)
  }

  return bValid
}

function testPassword(strPassword: string) {
  console.log(`Your Password is : ${strPassword}`)

  hasAlphabet(strPassword)
  hasDigit(strPassword)
  hasSpecialCharacter(strPassword)

  isValidPassword(strPassword)
}
```

- camelCase to snake\_case and MACRO\_CASE

```
public static String getSnakeCaseFromCamelCase(String strCamelCase)
{
    return strCamelCase.replaceAll("[A-Z]", "_$1").toLowerCase();
}

public static String getMacroCaseFromCamelCase(String strCamelCase)
{
    return strCamelCase.replaceAll("[A-Z]", "_$1").toUpperCase();
}
```

## Tools

### 프로그램과 라이브러리

- Perl
- PCRE(Perl Compatible Regular Expression)
- 루비에서 사용하는 오픈구루마
- 파이썬
- RE2

### On-line

- [RegEx Pal](#)
- [RegExr](#)
- [Rubular](#)

### Offline

- QED
- ed
- sed; s/pattern1/replacetext/ s(substitute)
- vi(vim)
- grep
- awk
- [TextMate](#) macOS
- [Notepad++](#) Windows
- [Oxygen XML Editor](#)
- reggy

## References

- [\[자바 코딩\] REGULAR EXPRESSION 정규표현식 - 숫자만 허용하기](#)
- [\[Java\] 자바 정규 표현식 \(Pattern, Matcher\) 사용법 & 예제](#)
- [정규 표현식](#)

- 실제 사용하는 정규식 패턴
- 자바스크립트 정규식 정리(숫자만, 한글만, 메일, 전화번호, 비밀번호)
- [JAVA] 정규식을 이용한 마스킹(정규표현식 마스킹 처리)
- 정규 표현식 기본
- 정규표현식(Reg)
- [JAVA] 이름 마스킹처리
- Class Pattern
- [Javascript] 정규식을 이용한 특수문자, 한글 등 특정 문자 체크(제거)

1)

이 외에 더 있음, 정규표현식 엔진에 따라 지원 여부 다양

2)

유닉스에서는 \n(U+0004), 윈도우에서는 \n과\r(U+000D)

3)

서브패턴 이름 지정은 <http://www.pcre.org/pcre.txt> 참고

4)

<http://perldoc.perl.org/perlre.html#Modifiers> 참고

From:

<http://theta5912.net/> - reth

Permanent link:

<http://theta5912.net/doku.php?id=public:computer:regexp&rev=1641286966>

Last update: **2022/01/04 18:02**

