TypeScript

Setup

```
npm i -D typescript  // devDependency로 설치
npm i -g typescript  // global로 설치
```

- PowerShell 관리자모드 실행

```
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
```

```
npx tsc myFirstTypescript.ts  // devDependency로 설치 시
tsc myFirstTypescript.ts  // global 설치 시
```

```
tsc --init
```

```
  "outDir": "./dist",
  "rootDir": "./src",
```

TSLint 설치

```
npm i -g tslint  // tslint package module 설치
```

```
tslint --init
```

```
{
  ...
  "rules": {
    "semicolon": true
  },
  ...
}
```

```
  "editor.formatOnSave": false,
  "tslint.autoFixOnSave": true,
```

Prettier 설치

```
npm i tslint-config-prettier  // 패키지 설치 후 아래 진행
```

```
{
  ...
  "extends": ["tslint:recommended", "tslint-config-prettier"],
  ...
}
```

```
  editor.formatOnSave: true
  ...
  "prettier.tslintIntegration": true
```

Fundamentals

- 트랜스파일러(transpiler)
- 비구조화 할당(destructuring assignment
- 화살표 함수(arrow function)
- 캡슐화(encapsulation), 상속(inheritance), 다형성(polymorphism)
- 반복기(iterator)
- 생성기(generator)
- Promise, await/async
- 비동기 콜백 함수 asynchronous callback function
- 타입 주석(type annotation)
- 타입 추론(type inference)
- 튜플(tuple)
- 제네릭 타입(generic type)
- 추상 데이터 타입(abstract data type)
- 합집합 타일(union 또는 sum type), 교집합 타입(intersection 또는 product type)
- package.json
- tsconfig.json
    - module 키
    - moduleResolution 키
    - target 키
    - baseUrl과 outDir 키
    - paths 키
    - esModuleInterop 키
    - sourceMap 키
    - downlevelIteration 키
    - noImplicitAny 키
- number, boolean, string, object, any, undefined
- let, const
- 템플릿 문자열;`` 역따옴표(backtick) ${}
- object, interface,

- 선택속성(optional property) ?

References

- TypeScript Documentation
- TypeScript-Handbook 한글 문서 The TypeScript Handbook
- 타입스크립트 핸드북
- VScode 에서 Typescript 환경 설정하기

From:
https://theta5912.net/ - **reth**

Permanent link:
https://theta5912.net/doku.php?id=public:computer:typescript&rev=1639547604

Last update: **2021/12/15 14:53**